

MultiSplit system utomhusdel MXZ



Effektiv steglös MultiSplitt utomhusdel för värme och kyl produktion

Steglös multi Inverter utomhusdel med hög verkningsgrad för kyl och värme produktion. Kan kombineras med upp till 5 inomhusdelar av typ PKA, FD, GE, PCA, PEAD, PLA, SLZ, MFZ, MLZ, SEZ

Garanterade värmeeffekter ned till -15°C omgivande utomhustemperatur. Energi och miljöbesparande inverter teknologi anpassar steglöst sin effekt till behovet i fastigheten eller till lokalen.



Produktinformation

MXZ Inverter							
Antal inomhusdelar	Upp till 2 inomhusdelar			Upp till 3 inomhusdelar	Upp till 4 inomhusdelar		Upp till 5 inomhusdelar
Modell Beteckning	MXZ 2 B 30 VA	MXZ 2 B 40 VA	MXZ 2 B 52 VA	MX 3 C 54 VA	MXZ 4 C 71 VA	MXZ 4 C 80 VA	MXZ B 100 VA
Kyleffekt / kW	3.0 (1.1 - 1.4)	4.0 (1.1 - 4.5)	5.2 (1.1 - 6.0)	5.4 (2.9 - 6.8)	7.1 (3.7 - 8.8)	8.0 (3.7 - 9.2)	10.0 (3.9 - 11.0)
Värmeeffekt / kW +7 °C	4.0 (1.1 - 4.4)	4.5 (1.0 - 5.0)	6.4 (1.0 - 7.0)	7.0 (2.6 - 9.0)	8.6 (3.4 - 10.7)	9.4 (3.4 - 11.6)	12.0 (4.1 - 14.0)
Tillförd effekt värmedrift / kW	0.81	0.87	1.6	1.46	1.7	1.93	2.8
Driftsområde värmefall / °C	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Luftflöde / m ³ /h	1878	1662	1998	2580	2580	2628	3558
Ljudnivå / dbA) *	46-47	47-48	49-50	48-51	48-52	46-48	47-54
Max rörlängd totalt / m **	20	30	30	50	60	70	80
Max höjdskillnad / m	10	15	15	15	15	15	15
Köldmediefyllning / kg	1.15	1.3	1.3	2.7	2.7	3.5	4.0
Vikt / kg	33	35	38	57	58	67	68
Dimensioner / mm bxdxh	800x285x550	800x285x550	800x285x550	840x330x710	840x330x710	900x320x900	900x320x900
Eldata 5 ledarsystem	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Max driftström / A	8.0	10.2	10.2	15.0	15.0	17.4	18.4
Avsäkring / A	10	13	13	16	16	20	20
Rördimensioner / tum	1/4"x 2 3/8"x 2	1/4"x 2 3/8"x 2	1/4"x 2 3/8"x 2	1/4"x 3 3/8"x 3	1/4" x 4 3/8"x 3 + 1/2" x 1	1/4" x 4 3/8"x 3 + 1/2" x 1	1/4" x 5 3/8"x 4 + 1/2" x 1
Vätska Gas							

Data enligt JIS (ISO 5151) 201101

Tillvals utrustning			
Produkt	Modell beteckning	Antal	Anmärkning
Droppskåls värmare	Mac-Auto3	1 / maskin	Värmekabel



För att säkerställa energi effektiv och säker värmepump och kyl drift vid extrem väderlek, bör maskinerna skyddas från snö och vind. Stativ höjd enligt gällande norm för respektive klimatzon.

* Ljudnivå mätt 1 meter från aggregat och 1.5 meter från marknivå

** Total installerad rörlängd för köldmedie systemet

Övrig information kan hämtas i teknisk manual MXZ

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

**FÖR EFFEKTER
SE KOMBINATIONS TABELL MXZ**

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

