

MXZ



MULTISPLIT - VÄRMEPUMPEN MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER

Många inomhusdelar - En utomhusdel

Varmt och mysigt i vardagsrummet, svalt och skönt i sovrummet och en temperatur anpassad för matlagning och stök i köket. Nu kan du välja själv hur du vill ha det.

Med vår MXZ multisplit kan du välja upp till fem stycken individuellt reglerbara inomhusdelar på en enda utomhusdel. Flexibla inställningsmöjligheterna ger dig en mycket ekonomiskt bra lösning i slutändan. Du värmer eller kyler precis där du vill och så mycket du vill.

Enbart en utomhusdel och praktiskt designade inomhusdelar spar dessutom utrymme; du kan välja själv var du vill ha dem; i taket, på väggen eller stående på golvet. Välj vilken eller vilka som passar bäst för just ditt boende.

Alla inomhusdelar kan du styra individuellt med var sin fjärrkontroll.

Multisplitsystemet består av flera (upp till fem) inomhusdelar som är kopplade till en enda utomhusdel. Varje inomhusdel är utrustad med funktioner och teknik som gör din inomhusluft ännu renare, behagligare och ännu mer energibesparande.

Du som idag har direktverkande el kan minska din energiförbrukning radikalt.

Med multisplit kan du dessutom successivt bygga vidare på ditt värmesystem.



Produktdata

Mitsubishi Electric's stora styrka är att all forskning och produktutveckling sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker. Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla produkter som säljs under varumärket Mitsubishi Electric.

Modellbeteckning		MXZ 2A30VA	MXZ 2A40VA	MXZ 2A52VA	MXZ 3A54VA	MXZ 4A71VA	MXZ 4A80VA	MXZ 5A100VA
Kyleffekt (kW)		3,0 (1.1-4.0)	4,0 (1.1-4.5)	5,2 (1.1-6.0)	5,4 (2.9-6.8)	7,1 (3.7-8.8)	8,0 (3.7-9.2)	10,0 (3.7-11.0)
Värmeeffekt (kW)		4,0 (1.0-4.5)	4,5 (1.0-5.0)	6,4 (1.0-7.2)	6,8 (2.6-9.0)	8,6 (3.4-9.0)	9,4 (3.4-11.6)	12,0 (3.4-14.0)
COP		5,06	4,54	3,66	4,46	4,21	4,65	4,07
Luftflöde (m3/h)	Kyla - Värme	2022-1854	2070-1926	1974-1998	2526-2472	2526-2790	2526-2628	3396-3558
Ljudnivå (dbA)*	Kyla	44 - 46	44 - 47	45 - 49	44 - 46	45 - 48	44 - 46	46 - 51
	Värme	46 - 47	47 - 48	48 - 50	44 - 48	46 - 50	45 - 48	47 - 54
Energiklass		A	A	A	A	A	A	A
Max antal inkopplade inomhusdelar		1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 4	2 - 4	2 - 5
Totaleffekt på inomhusdelar		Se kombinationstabell						
Installations Information								
Vikt (kg)		34	34	40	57	58	67	68
Dimensioner (mm)	Bredd	800	800	800	840+30	840+30	900	900
	Djup	285	285	285	330	330	320+30	320+30
	Höjd	550	550	550	710	710	900	900
Eldata		230V	230V	230V	230V	400V	400V	400V
Max driftström (A)		8,0	10,2	10,2	16,4	16,4	17,4	1784
Rek. Säkring (A)		10	13	13	16	16	20	20
Rörstorlek (tum)	Vätska	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	1/8"	1/8"	1/8"	3/8"	1/2" 3/8"	1/2" 3/8"	1/2" 3/8"
Total rörlängd (m)		20	30	30	50	60	70	80
Max höjdskillnad (m)		10	15	15	15	15	10	15

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

Inomhusdelar	Beteckning
Väggmodell	MSZ-FD MSZ-GE
Golvmodell	MFZ-KA
Kanalansluten modell	SEZ-KD PEAD-RP
Takmodell	SLZ-KA MLZ-KA PLA-RP PCA-RP

* Ljudnivå mätt när utomhusdelen är inkopplad med MSZ-GE/A inomhusenhet.
Se resp. produktblad samt kombinationstabell för mer info om inomhusdelarna

En värmepump från Mitsubishi Electric är en trygg investering och kommer att spara pengar åt dig i många år. Mitsubishi Electric är representerat med eget säljbolag i Sverige. All försäljning sker genom återförsäljare eller distributörer. Installation av produkterna sker endast av SWEDAC ackrediterade installatörer. Detta säkerställer hela kedjan från fabrik till konsument, och gör ditt köp till ett tryggt val.

Data enligt JIS (ISO 5151)

