

Inomhusdel för tak PCA



Högeffektiv inomhusdel för synligt takmontage

Elegant tyst och mycket lättskött inomhusdel för de flesta miljöer. Dess utrymmes effektiva och designade utförande gör den lättplacerad och smälter fint in i innertakens miljö. Envägs utblås med automatisk luftriktare både i höjd och sidled.

Vid avstängning stängs luftriktare ur design synpunkt. För lokaler med takhöjder över 3.5 meter finns möjlighet att öka tryckuppsättning och luftflöde, detta för att effektivt pressa ned den kylda eller varma luften till vistelse zon.



Produktinformation

PCA							
Modell beteckning inomhusdel		PCA RP 50 KA	PCA RP 60 KA	PCA RP 71 KA	PCA RP 100 KA	PCA RP 125 KA	PCA RP 140 KA
I kombination med utomhusdel							
PU-P Fixed speed	Kyleffekt kW	-	-	8.0	10.0	12.3	14.0
	Värmeffekt kW	-	-	-	-	-	-
SUZ KA Standard Inverter	Kyleffekt kW	5.0 (1.1-5.6)	5.7 (1.1-6.3)	7.1 (0.9-8.1)	-	-	-
	Värmeffekt kW	5.5 (0.9-6.6)	6.9 (0.9-8.0)	7.9 (0.9-10.2)	-	-	-
PUHZ P Standard Inverter	Kyleffekt kW	Standard inverter finns i stolekar 200 och 250 , se kombination med flera inomhusdelar					
	Värmeffekt kW						
PUHZ RP Power Inverter	Kyleffekt kW	5.0 (2.3-5.6)	6.0 (2.7-6.7)	7.1(3.3-8.1)	10.0 (4.9-11.4)	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (6.2-15.3)
	Värmeffekt kW	5.5 (2.5-6.6)	7.0 (2.8-8.2)	8.0 (3.5-10.2)	11.2 (4.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	16.0 (5.7-18.0)
Vikt / kg		25	32	32	36	38	39
Dimensioner / mm	BxDxH	960x680x230	1280x680x230	1280x680x230	1600x680x230	1600x680x230	1600x680x230
Luftflöde / m ³ /h	Låg/M1/M2/hög	600/660/780/900	900/960/1020/1140	960/1020/1080/1200	1320/1440/1560/1680	1380/1500/1620/1740	1440/1560/1740/1920
Ljudnivå db(A)		32-40	33-40	35-41	37-43	39-45	41-48
Max rörlängd / m	PU-P/P/RP/HRP	50	50	50	50(75*)	50(75*)	50(75*)
	SUZ	30	30	30	-	-	-
Höjdskillnad /m	PU-P/P/RP/HRP	50(30*)	50(30*)	50(30*)	50(30*)	50(30*)	50(30*)
	SUZ	30	30	30	-	-	-
Kraftmatning		230V	230V	230	230V	230V	230V
Driftström / A		0.37	0.39	0.42	0.65	0.76	0.9
Rördimensioner		Se vald utomhusdel					

Data enligt JIS (ISO 5151) 201101

Tillvals utrustning			
Produkt	Modell beteckning	Antal	Anmärkning
Trådlös fjärrkontroll kitt	PAR SL94 B-E	1	Mottagare och kontroll
Larm / Drift indikering	PAC SF 40 RM-E	1	Larm och driftindikering

* Gäller PUHZ RP

Övrig information kan hämtas i teknisk manual PCA
Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

