

Luftkonditionering / luftvärmepump PKA Väggmontage



PKA

PKA är ett kraftfullt luftkonditioneringsaggregat som monteras på vägg.

Beroende på vilken utomhusdel som väljs till, kan den både kyla och värma luften.

PKA är konstruerad för att passa in i alla miljöer.

Med låg vikt och små yttermått lever den upp till mottot, finnas utan att synas.

Den ger snabb och energioptimal nedkylning/uppvärmning av lokalen.

För att eliminera otrevligt drag finns dessutom manuellt inställbara luftriktare monterade.

Inomhusdelen är naturligtvis försedd med filter som skyddar aggregatet och reducerar mängden damm som cirkulerar i inandningsluften.



Passar in i alla miljöer
Låg vikt
Små yttermått
Optimal nedkylning/uppvärmning
Inställbara luftriktare
Filter skyddar aggregatet
Filter för reduktion av damm
För utrymmen med
affärskritisk verksamhet
så som datarum, serverrum,
processrum och klimatrum



PKA		PKA-RP1.6GAL PKA-RP35GAL	PKA-RP2GAL PKA-RP50GAL	PKA-RP2.5FAL PKA-RP60GAL
Värmekapacitet	kW	5,0	6,2	7,4
Värmekapacitet med Power Inverter	kW	4,1 (1,6 - 5,2)	4,5 (2,5 - 6,2)	7,0 (2,8 - 8,2)
Kylkapacitet	kW	4,4	5,5	6,5
Kylkapacitet med Power Inverter	kW	3,6 (1,6 - 4,5)	4,6 (2,3 - 5,4)	6,0 (2,7 - 6,7)
Total effektförbrukning kyla/värme	kW	1,70 / 1,79	2,33 / 2,34	2,65 / 2,63
med Power Inverter	kW	1,03 / 1,27	1,63 / 1,40	1,55 / 2,01
Spänning		220-240V, 50Hz, 1 fas		
Strömförbrukning, inredel	A	0,33		0,43
Luftflöde, låg/hög	m ³ /h	540 / 720		900 / 1200
Ljudnivå, låg/hög	dB(A)	36 / 43		39 / 45
Dimensioner	(bx dxh)	990x235x340		1400x235x340
Vikt	kg	16		24
Köldmedium*		R-407C / R-410A		
Färg		Vit		

		PKA-RP3FAL PKA-RP71GAL	PKA-RP4FAL PKA-RP100GAL
Värmekapacitet	kW	9,5	10,9
Värmekapacitet med Power Inverter	kW	8,0 (3,5 - 10,2)	11,2 (4,5 - 14,0)
Kylkapacitet	kW	7,9	9,4
Kylkapacitet med Power Inverter	kW	7,1 (3,3 - 8,1)	10,0 (4,9 - 11,4)
Total effektförbrukning kyla/värme	kW	3,43 / 3,61	3,59 / 3,77
med Power Inverter	kW	1,98 / 2,40	2,93 / 3,25
Spänning		220-240V, 50Hz, 1 fas	
Strömförbrukning, inredel	A	0,43	0,52
Luftflöde, låg/hög	m ³ /h	900 / 1200	1320 / 1680
Ljudnivå, låg/hög	dB(A)	39 / 45	41 / 46
Dimensioner	(bx dxh)	1400x235x340	1680x235x340
Vikt	kg	24	28
Köldmedium*		R-407C / R-410A	
Färg		Vit	

**Beroende på utedel*

Observera:

1. Nominell kapacitet angiven vid:

Kyla – Inomhus: 27°C DB, 19°C WB

– Utomhus: 35°C DB, 24°C WB

Värme – Inomhus: 20°C DB.

– Utomhus: 7°C DB, 6°C WB

(Vid 5 m köldmedierörslängd, utan höjdskillnad).

2. Ljuddata uppmätt 1 m från aggregatet.



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Tel. 08-625 10 00. www.mitsubishielectric.se

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar av produkternas specifikationer.