

Inomhusdel Kasset PLA



Högeffektiv inomhusdel 4-vägs kasset / infälld för kyl och värmeproduktion

Med luftspridning i fyra riktningar är denna inomhusdel speciellt lämpad för öppna lokaler så som i offentliga byggnader, butiker eller kontorslandskap. Vid installationer i höga lokaler kan inomhusdelen enkelt kompletteras med nedsänkingsbart filter. Med denna

funktion kan brukaren via fjärrkontroll sänka ner luftfiltret till arbetshöjd för enklare rengöring. För att ytterligare spara energi kan inomhusdelen kompletteras med "I SEE sensor" för effektiv värme-spridning i lokalen.



Produktinformation

PLA								
Modell beteckning inomhusdel		PLA RP 35 BA	PLA RP 50 BA	PLA RP 60 BA	PLA RP 71 BA	PLA RP 100 BA	PLA RP 125 BA	PLA RP 140 BA
I kombination med utomhusdel								
PU-P Fixed speed	Kyleffekt kW	-	-	-	8.0	10.0	12.3	14.2
	Värmeeffekt kW	--	--	--	--	--	--	--
SUZ KA Standard Inverter	Kyleffekt kW	3.5 (1.0-3.9)	5.0 (1.1-5.6)	5.7 (1.1-6.3)	7.1 (0.9-8.1)	-	-	-
	Värmeeffekt kW	4.1 (0.9-5.0)	6.0 (0.9-7.2)	6.9 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-10.2)	-	-	-
PUHZ P Standard Inverter	Kyleffekt kW	Standard inverter finns i stolekar 200 och 250 , se kombination med flera inomhusdelar						
	Värmeeffekt kW							
PUHZ RP Power Inverter	Kyleffekt kW	3.6 (1.6-4.5)	5.0 (2.3-5.6)	6.0 (2.7-6.7)	7.1 (3.3-8.1)	10.0 (4.9-11.4)	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.5-15.3)
	Värmeeffekt kW	4.1 (1.6-5.2)	6.0 (2.5-7.3)	7.0 (2.8-8.2)	8.0 (3.5-10.2)	11.2 (4.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	16.0 (5.0-18.0)
PUHZ HRP Zubadan Inverter	Kyleffekt kW	-	-	-	-	10.0 (4.9-11.4)	-	-
	Värmeeffekt kW	-	-	-	-	11.2 (4.5-14.0)	-	-
Vikt / kg		22	22	23	23	25	25	27
Dimensioner / mm	Bredd	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)
	Höjd	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)	840 (950)
	Ljup	258 (35)	258 (35)	258 (35)	258 (35)	298 (35)	298 (35)	298 (35)
Luftflöde / m3/h	Låg	660	720	720	840	1200	1320	1440
	M1	720	840	840	960	1380	1500	1560
	M2	780	960	960	1080	1560	1680	1740
	Hög	900	1080	1080	1260	1800	1860	1920
Ljudnivå db(A)		27-31	28-32	28-32	28-34	32-40	34-41	36-44
Max rörlängd / m	PU-P/P/RP/HRP	50	50	50	50	50(75*)	50(75*)	50(75*)
	SUZ	20	30	30	30	50	50	50
Höjdskillnad / m	PU-P/P/RP/HRP	30	30	30	30	-	-	-
	SUZ	12	30	30	30	-	-	-
Kraftmatning		230V	230V	230	230V	230V	230V	230V
Driftström / A		0.22	0.36	0.36	0.51	1.0	1.0	1.07
Rördimensioner		Se vald utomhusdel						

Data enligt JIS (ISO 5151) 201101

Tillvals utrustning			
Produkt	Modell beteckning	Antal	Anmärkning
Nedsänkingsbart filter	PLP 6BA-J	1	Kan sänkas 4 meter från tak
I see sensor hörn panel	PAC SA1 ME-E	1	Energi kontroll / temperaturkännare
Trådlös Fjärr kontroll	PAR SL 97A-E	1	Sändare
Fjärrkontroll sändare hörnpanel	PAR SA9 FA-E	1	Mottagare
Larm / Driftindikering	PAC SF 40 RM-E	1	Larm och driftindikering

* Gäller PUHZ RP

Övrig information kan hämtas i teknisk manual PLA
Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

