

# Luftkonditionering / Luftvärmepump PSA Golvmontage



**PSA** är ett stående golvmonterat aggregat som kan användas både till att kyla och värma luften, beroende på vilken utomhusdel man väljer.

Med sin eleganta design är den lättplacerad och tar upp minimalt golvutrymme.

För att få en jämn luftfördelning i rummet har den luftutblås både genom ställbara spjäll i fronten samt genom galler i sidorna.

Ett bra val då man har ett större utrymme som kräver mycket kyla/värme.

Luftkonditioneringsaggregatet är utvecklat för att fungera även vid låga utomhustemperaturer, därför kan detta kylaggregat levereras i specialutförande anpassat för applikationer

så som datarum, serverrum, processrum och klimatrums.

Driftsäker för utrymmen med affärskritisk verksamhet.



PSA



## Elegant design

**Tar upp minimalt golvutrymme**

**Luftutblås genom ställbara spjäll**

**Luftutblås genom galler på sidan**

**Bra val för större utrymmen**

**För utrymmen med  
affärskritisk verksamhet**



<b>PSA</b>		<b>PSA-RP3GA PSA-RP71GA</b>	<b>PSA-RP4GA PSA-RP100GA</b>	<b>PSA-RP5GA PSA-RP125GA</b>	<b>PSA-RP6GA PSA-RP140GA</b>
Värmekapacitet	kW	9,3	10,8	14,5	17,0
Värmekapacitet med Power Inverter	kW	8,0 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,0-18,0)
Kylkapacitet	kW	7,6	9,6	12,3	13,9
Kylkapacitet med Power Inverter	kW	7,1 (3,3-8,1)	10,0 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	14,0 (5,5-15,3)
Total effektförbrukning kyla/värme	kW	3,48 / 3,63	3,65 / 3,76	5,62 / 5,88	6,46 / 6,50
Spänning		220-240V, 50Hz, 1 fas			
Strömförbrukning inredel (1 fas)	A	0,68	1,10	1,26	1,62
Luftflöde, låg/hög	m <sup>3</sup> /h	900 / 1080	1440 / 1860	1560 / 1980	1620 / 2100
Ljudnivå, låg/hög	dB(A)	40 / 45	44 / 49	46 / 51	47 / 52
Dimensioner	(bxdxh)	600x270x1900	600x350x1900		
Vikt	kg	43	51		53
Köldmedium*		R-407C / R-410A			
Färg		Vit			
<i>*Beroende på utedel</i>					

**Observera:**

- Nominell kapacitet angiven vid:
  - Kyla
    - Inomhus: 27°C DB, 19°C WB
    - Utomhus: 35°C DB, 24°C WB
  - Värme
    - Inomhus: 20°C DB.
    - Utomhus: 7°C DB, 6°C WB
 (Vid 5 m köldmedierörlängd, utan höjdskillnad).
- Ljuddata uppmätt 1 m från aggregatet.

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar av produkternas specifikationer.



Tel. 08-625 10 00. [www.mitsubishielectric.se](http://www.mitsubishielectric.se)