

# Luftvärmepump SLZ Infällnad i undertak

Inverter

Cleaning-free,  
pipe reuse



SLZ-KA25/35/50



**SLZ** är en invertervärmepump som monteras i undertak och används för att kyla luften eller ge behaglig värme. Många väljer denna då man vill undvika synligt aggregat på väggen genom att gömma inledningen i undertaket. Den passar såväl bostad som mindre kontor.

SLZ är utrustad med den unika HAB-oljan (hard alkyl benzene) som gör det möjligt att återanvända redan befintliga rör vid installation av ny pump.

Naturligtvis är SLZ helt anpassad för vårt nordiska klimat ner till  $-20^{\circ}\text{C}$ .



SUZ-GA25/35



SUZ-GA50

Låg ljudnivå

Diskret design

Inverterdrift

Unik HAB-olja

Anpassad för nordiskt klimat



SLZ		Innedel SLZ Utedel SUZ		
		SLZ-KA25VA	SLZ-KA35VA	SLZ-KA50VA
Värmekapacitet	kW	3,0 (0,9 - 4,5)	3,8 (0,9 - 5,0)	5,0 (0,9 - 6,5)
Kylkapacitet	kW	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (1,0 - 3,9)	4,6 (1,1 - 5,2)
Total effektförbrukning, kyla/värme	kW	0,74 / 0,88	1,09 / 1,10	1,78 / 1,84
Spänning		220-240V, 50Hz, 1 fas		
Strömförbrukning, kyla/värme	A	2,44 / 3,78	3,72 / 4,02	6,86 / 6,46
Luftflöde, låg/hög	m³/h	480 / 600	480 / 660	
COP		3,61	3,64	3,23
Ljudnivå, låg/hög, dB(A)	innedel	28 / 37	29 / 38	30 / 39
	utedel	46	47	53
Dimensioner, (bxdxh)	innedel	570x570x208 (650x650x20 panel)		
	utedel	800x285x550		840x330x850
Vikt, kg	innedel	16,5		
	utedel	34	37	53
Rördimensioner tum	vätska	1/4		
	gas	3/8		1/2
Köldmedium		R-410A		
Färg		Vit		

**Observera:**

- Nominell kapacitet angiven vid:
  - Kyla
    - Inomhus: 27°C DB, 19°C WB.
    - Utomhus: 35°C DB, 24°C WB
  - Värme
    - Inomhus: 20°C DB.
    - Utomhus: 7°C DB, 6°C WB
 (Vid 5 m köldmedierörlängd, utan höjdskillnad).
- Ljuddata uppmätt 1 m från aggregatet.

För ytterligare information, kontakta Din återförsäljare.

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar av produkternas specifikationer.



Tel. 08-625 10 00. [www.mitsubishielectric.se](http://www.mitsubishielectric.se)